

## Μονάδα διαμαντοτρύπανου PLE 182

**Ο ισχυρότερος συνδυασμός της σειράς, για δυσκολότερες εργασίες διατρήσεως έως  $\varnothing$  202 mm**

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Γρήγη διάτρηση σε σπλισμένο μπετόν, πέτρα και άσφαλτο
- Συνεργεία διάτρησης, εργοτάξια, εγκαταστάσεις υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, μελέτες κηπουρικής

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Ψήκτρες αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη αντλία και ρυθμιζόμενη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Άνετες λαβές εργασίας και πρόσθετη λαβή στη βάση, για τη μεταφορά
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σετ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

## PowerLine

**Μέγιστη απόδοση, με ειδικά ρυθμισμένο κιβώτιο ταχυτήτων για ισχυρή διάτρηση**

**2.628,00 €**

1 μή χωρίς ΦΠΑ

**Στιβαρό κέλυφος κιβωτίου, εξ'ολοκλήρου από αλουμίνιο**



**Ø 202**



**3**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PLE 182
Όνομαστική ισχύς	2300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	0-520/-1.200/-2.500 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1000/-2.200/-4.400 rpm
Διάμετρος διάτρησης	υγρή 12-182 mm ξηρά 12-202 mm
Υποδοχή άξονα	G1/2" θηλυκό, + 1 1/4" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Οφέλιμο	700 mm
Βάρος	21.5 kg
Κωδικός π.α.	03435000

Παραδίδεται

PLD 182.1 NT + BST 182 V/5 + αντάπτορας σύνδεσης, χωρίς τρυπάνια

