



PowerLine

1.797,00 €

Τμή χωρίς ΦΠΑ



NEO

Μονάδα διαμαντοτρύπανου
PL 200

Εξαιρετική ψύξη χάρη στο πλήρως αλουμινένιο περίβλημα . Στιβαρό, ισχυρό και συμπαγές για διάτρηση έως Ø 202 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Εξαιρετική ψύξη χάρη στο πλήρως αλουμινένιο περίβλημα, που το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
- Γρήγη διάτρηση σε σπλισμένο μπετόν, πέτρα και άσφαλτο
- Κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, έργα πολιτικών μηχανικών, εργοτάξια και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονική - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Ψύκτρες αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο μίας ταχύτητας λαδιού - μέγιστη λίπανση
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Ανοξειδωτος άξονας σύνδεσης για τρυπάνια R $\frac{1}{2}$ " και 1 $\frac{1}{4}$ "
- Πρακτικό, στιβαρό και οικονομικό
- Μικρή κατανάλωση χώρου, απόλη τη μονάδα διάτρησης - χαμηλό βάρος
- Η στήλη διάτρησης μπορεί να ρυθμιστεί έως και 45° και διαθέτει και οπίσθια στήριξη
- Ενσωματωμένη παροχή νερού

Εξαιρετική ψύξη χάρη στο πλήρως αλουμινένιο περίβλημα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PL 200

Όνομαστική ισχύς	2600 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	750 rpm
Διάμετρος διάτρησης έως	202 mm
Υποδοχή άξονα	G $\frac{1}{2}$ " θηλυκό + 1 $\frac{1}{4}$ " αρσενικό
Μήκος στήλης	790 mm
Ωφέλιμο	550 mm
Βάρος	21.5 kg

Κωδικός πο.

03512000

Παραδίδεται

σε χαρτοκιβώτιο χωρίς τρυπάνια, κλειδί SW 32/41 και βάση με σπή για γρήγορη ανάρτηση

H I J O

Για διαμαντοτρύπανα δείτε σελ. 58

