

2.736,00 € >>>
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 252 >>>  >>> 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DBE 250 R

Όνομαστική ισχύς	2500 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	360/850 rpm
Διάμετρος διάτρησης	52-252 mm
Υποδοχή άξονα	1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	600 mm
Βάρος	26.0 kg

Κωδικός πο. **03521000**

Παραδίδεται **EBM 250/2 RP + BST 250**
χωρίς τρυπάνια

>>> Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 250 R

Η μονάδα για διάτρηση έως Ø 252 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Γρήγη διάτρηση σε σπλιωμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσης, έργα πολιτικών μηχανικών, βιομηχανικά κτίρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, προστασία θερμοκρασίας, με ένδειξη υπερφόρτωσης και προστασία από αυτή, σταθερή ταχύτητα
- Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμιζόμενη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Τσιμούχες άξονα που αντικαθίστανται από το εξωτερικό - εύκολο στη συντήρηση
- Ενωσματομένη βαθμίδα και ένδειξη κέντρου τρύπας στη βάση διάτρησης - ακριβής διάτρηση
- Πλάκα γρήγορης αλλαγής - εύκολη συναρμολόγηση στην βάση
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

