

## Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 352

### Η ισχυρή μονάδα διάτρησης έως Ø 352 mm

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Γρήγη διάτρηση σε σπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Για έργα πολιτικών μηχανικών

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 3000 W με υψηλά αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης καθώς και έλεγχο θερμοκρασίας - σταθερή ταχύτητα
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών αυτόματης διακοπής
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Universal βάση εργαλείου - στερέωση του κινητήρα στην βάση χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη βαθμίδα και ένδειξη του κέντρου της τρύπας στην βάση διάτρησης - ακριβής διάτρηση
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σετ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

**3.291,00 €**  
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DBE 352
Όνομαστική ισχύς	3000 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	230/500/1030 rpm
Διάμετρος διάτρησης	42-352 mm
Υποδοχή άξονα	1 1/4" αρωσικό
Ωφέλιμο	995 mm
Κέντρο τροχού	620 mm
Βάρος	35.0 kg
Κωδικός πο.	03642000

Παραδίδεται EBM 352/3 + BST 352 V χωρίς τρυπάνια



BST 352 V:  
τοποθέτηση φορείου σε 4 ειδικές σφαίρες