



PowerLine

Μέγιστη απόδοση με
πανίσχυρο κινητήρα

3.795,00 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ø 452



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PLE 450 B

Ονομαστική ισχύς	3300 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με φορτίο	180/400/780 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	300/650/1300 rpm
Διάμετρος διάτρησης	71-452 mm
Υποδοχή άξονα	1 1/4" αρσενικό
Μήκος στήλης	960 mm
Ωφέλιμο	620 mm
Βάρος	35,8 kg

Κωδικός π.ο. 0373B000

Παραδίδεται PLD 450.2 + PLB 450 χωρίς τρυπάνια

Μονάδα διαμαντοτρύπανου PLE 450 B

Η στιβαρή και πανίσχυρη μονάδα για διατρήσεις έως Ø 452 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Γρήγη διάτρηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και άσφαλτο
- Για συνεργεία διατρήσεων, έργα πολιτικών μηχανικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρός κινητήρας 3300 W με υψηλά αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης
- Κέλυφος εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο - στιβαρό και ανθεκτικό
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Universal βάση εργαλείου - στερέωση του κινητήρα στην βάση χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη βαθμίδα και ένδειξη του κέντρου της τρύπας στην βάση διάτρησης - ακριβής διάτρηση
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις θέσεις (75°/60°/45°)
- Ατοάνη κολώνα - στιβαρή, σταθερή, ανθεκτική στις στρεβλώσεις
- Αφαιρούμενη γραναζωτή ράγα - εύκολο συντήρηση
- Κόμπακτ βάση με εγκοπές, για γρήγορη τοποθέτηση της
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Αφαιρούμενος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά



Όλα οι ρυθμίσεις γίνονται με κλειδί μεγέθους 19 mm: εύκολη ρύθμιση/στερέωση με το μοχλό τροφοδοσίας

