

Μονάδα διαμαντοτρύπανου ξηράς κοπής με ελαφριά κρούση DSE 162 (ESD 162 + BST 162 H)

Η κόμπακτ μονάδα για διάτρηση σε σκληρά υλικά έως Ø 162 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση έως Ø 162 mm σε ιδιαίτερα σκληρά υλικά, π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα υψηλής πυκνότητας και τοιχοποιία με υψηλή ταχύτητα εργασίας έως (Ø 202 mm σε τοιχοποιία)
- Δημιουργία ανοιγμάτων τοίχων και οροφών σε κατασκευές: υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Νέο αναπτυσμένο κιβώτιο ταχυτήτων IHT - εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην Impact Hybrid Technology (IHT)
- Υψηλής ακρίβειας γρανάζια κιβωτίου - βελτιστοποιημένα, υψηλής συχνότητας παραοχή παλμών κρούσης στο τρυπάνι για ταχύτερη πρόοδο διάτρησης
- Διακόπτης μαλακής κρούσης
- Διάτρηση με χειροκίνητη χρήση ή με βάση. Διάνοξη τοίχων και οροφών σε κατασκευές υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού (όπου δεν είναι δυνατή η υγρή διάτρηση)
- EDMC Pro - Ψηφιακός έλεγχος κινητήρα με ένδειξη σέρβις και υπερφόρτωσης
- Υποδοχή για ράβδο κεντραρίσματος

2.361,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

NEO



Ø 202



1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DSE 162
Όνομαστική ισχύς	2200 W
Τάση	230 V -
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1.100 rpm
Διάμετρος διάτρησης έως	82-162 mm (max 202 mm)
Υποδοχή άξονα	1¼" αρσενικό
Μήκος στήλης	860 mm
Μέγιστη γωνία διάτρησης	45°
Βάρος	6.7 kg
Κωδικός πω.	03E2C000
Παραδίδεται	ESD 162 + BST 162 H, χωρίς τρυπάνια, κλειδί SW 32/41 και σπή στη βάση για γρήγορη ανάρτηση

