

Μονάδα διαμαντοτρύπανου DBE 162

Ο ευέλικτος συνδυασμός για διάτρηση έως \varnothing 162 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Ξηρή διάτρηση σε τούβλα επένδυσης, πλάκες μπετού, τούβλα και άλλα δομικά υλικά, καθώς και υγρή διάτρηση σε σπλισμένο σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και ασφαλτό
- Κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού, εργοτάξια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Ηλεκτρονικό - ομαλή εκκίνηση, με προστασία και ένδειξη υπερφόρτωσης - σταθερή ταχύτητα
- Λυχνία Service - ανάβει περίπου 10 ώρες πριν από την ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών
- Κιβώτιο 3 ταχυτήτων λαδιού - για μέγιστη λίπανση σε όλες τις θέσεις εργασίας και κατάλληλη ρυθμισμένη σχέση ροπής-ταχύτητας για όλες τις διαμέτρους
- Μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Συνδυαστικός άξονας με ενσωματωμένη σύνδεση για κεντραδόρο - γρήγορη, ακριβής διάτρηση
- Καλώδιο εργοταξίου PUR - ισχυρό για βαριά χρήση
- Αλλαγή αντάπτορα - γρήγορη μετατροπή μεταξύ υγρών και ξηρών εφαρμογών
- Άνετες λαβές συγκράτησης και πρόσθετη λαβή στη βάση για τη μεταφορά, βαθμίδα και δείκτης κεντραρίσματος στη βάση διάτρησης - ακρίβεια στη διάτρηση
- Σύστημα γρήγορης συναρμολόγησης - εφαρμογή του κινητήρα στη βάση χωρίς εργαλεία
- Η στήλη της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί στις 45°
- Συμπαγής βάση - στερέωση με αγκύρωση ή κενό (απαραίτητο σετ κενού)
- Αλλαγή μοχλού προώθησης χωρίς εργαλεία - εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας
- Πρόσθετος άξονας τροχών (εξάρτημα) - εύκολη μεταφορά

2.364,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DBE 162
Όνομαστική ισχύς	2200 W
Τάση	230 V ~
Αρ. στροφών με/χωρίς φορτίο	0-510/0-1150/0-2500 rpm
Διάμετρος διάτρησης	ξηρό 12-162 mm υγρό 12-202 mm
Υποδοχή άξονα	G1/2" θηλυκό. + 1 1/4" αρσενικό
Μήκος στήλης	995 mm
Ωφέλιμο	700 mm
Βάρος	20,7 kg
Κωδικός π.ο.	03E35000
Παραδίδεται	ETN 162/3 + BST 182 V/S χωρίς τρυπάνια



BST 182 V/S:
κίνηση φορείου σε 4 ειδικές σφαίρες